


- LEGENDE:**
- F - Netto-Raumfläche
 - U - Länge der Raummführung
 - BRH - Raumhöhe
 - BRH - Brüstungshöhe (OK Sims)
 - Stahlbeton-Stützen
 - Außenwände
 - Außenwand-Verkleidungen
 - Innenwände tragend
 - Innenwände Mauerwerk
 - Innenwände Gipskarton
 - Innenwände Systemtrennwände
 - Verglaste Innenwände
 - Öffnungsgröße (Breit/ Höhe)

großer Scheibengasbehälter



Tor 1 (Süden)

Tor 2 (Norden)

Flucht-/
Aussenreppa

Stützuntersystem
Ø 2,7 x 2,7 m

Raum 4
11,85 m²
RH=2,89 m
UK UZ=2,89 m

Raum 5 (Aufgussch)
4,89 m²
RH=2,1 m
RH=2,1 m

Raum 6
22,85 m²
RH=4,46 m

Raum 7
9,76 m²
RH=3,89 m

Raum 8
22,85 m²
RH=4,46 m

Raum 9
9,76 m²
RH=3,89 m

Raum 10
22,85 m²
RH=4,46 m

Raum 11
9,76 m²
RH=3,89 m

Raum 12
22,85 m²
RH=4,46 m

Raum 13
4,89 m²
RH=2,1 m

Raum 14
25,07 m²
RH=4,46 m

Raum 15
25,07 m²
RH=4,46 m

Raum 16
25,07 m²
RH=4,46 m

Raum 17 (WC)
11,85 m²
RH=4,46 m
Boden: Fliesen
Wand: RH=2,85 m

Raum 18
6,05 m²
RH=3,32 m

Raum 19
11,85 m²
RH=2,85 m

Raum 20
22,49 m²
RH=4,46 m